

Theodoliten

Sprache >



Nedo "Bautheodolit ET-5"



Nedo "Bautheodolit ET-5"
Artikel-Nr.: 358446081316

Einsatzbereich

für Vermessungsaufgaben im Bauwesen und für einfache Geländeaufnahmen

Technische Daten

Technische Daten Teleskop:

Bild	Aufrecht
Vergrößerung	30 x
Kürzeste Zielweite	1,35 m
Objektivöffnung	45 mm
Sehfeld	1° 30'
Multiplikations-Konstante	100

Technische Daten Winkelmesssystem:

Auflösung	1" oder 5" (wählbar)
Winkelgenauigkeit	5"
Winkeinheiten	Grad (0-360) Gon (0-400) Mil (0-6400)

Technische Daten Kompensator:

Neigungssensor	Automatischer Vertikalkompensator
Kompensatorbereich	± 3'

Technische Daten optisches Lot:

Bild	Aufrecht
Vergrößerung	3-fach
Sehfeld	5°
Fokusbereich	0,5 m bis unendlich
Genauigkeit	± 0,5 mm / ± 1,5 m

Technische Daten Allgemeines:

Röhrenlibelle	30" / 2 mm
Dosenlibelle	8' / 2 mm
Anschlussgewinde Dreifuß	5/8" BSW, abnehmbar
Energieversorgung	NiMH-Akku oder 4 x 1,5 V Batterien
Betriebsdauer	ca. 36 h mit Batterien ca. 18 h mit Akku
Gewicht	4,7 kg
Maße	160 mm x 180 mm x 330 mm
Bestell-Nr.	460 812-613

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.