

# Lüftungstechnik

Languages > 

## Farbnebelabscheidematte 25 mm - G2 (EU2) "paint-stop gelb"



Farbnebelabscheidematte  
Art.-Nr.:610250002000

### Einsatzbereich

Glasfasermatten "dust-stop-gelb" zur Abscheidung trockener Stäube, z.B. Schleifstaub in Schreinereien, metallverarbeitenden Betrieben, Füllerständen usw.

### Eigenschaften

Glasfiltermatte ist eine hochwertige Farbnebelsabscheidematte. Die niedrige Kompressibilität verhindert ein zusammendrücken des Mediums im beaufschlagten Zustand, so daß die gesamte Materialtiefe zur Einspeicherung der Farbnebel zur Verfügung steht. Dies sichert eine lange Standzeit des Filters. Die verdichtete Reinluftseite gewährleistet eine hohe Abschiedsleistung und erfüllt somit die Anforderung der Umweltbehörden. "dust-stop-gelb" ist zusätzlich mit einem antibakteriellen Staubbindemittel benetzt und wird überall dort eingesetzt, wo - zusätzlich/oder - trockene Schleifstäube abgeschieden werden sollen

### Technische Daten

Güteklasse	G2 (EU 2)
Farbnebel-Abscheidegrad	82%
Nennvolumenstrom	9000 - 10800 m <sup>3</sup> /h/m <sup>2</sup>
Anströmgeschwindigkeit	2,5, - 3,0 m/s
Anfangsdruckdifferenz	35 Pa
Gewicht	110 g/m <sup>2</sup>
Materialdicke	25 mm (1")

\* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und MwSt.