

Lüftungstechnik

Languages > 

Farbnebelabscheidematte 50 mm - G3 (EU3) "paint-stop gelb"



Farbnebelabscheidematte
Art.-Nr.:611500002000

Einsatzbereich

Glasfasermatten "dust-stop-gelb" zur Abscheidung trockener Stäube, z.B. Schleifstaub in Schreinerein, metallverarbeitenden Betrieben, Füllerständen usw.

Eigenschaften

Glasfiltermatte ist eine hochwertige Farbnebelsabscheidematte. Die niedrige Kompressibilität verhindert ein zusammendrücken des Mediums im beaufschlagten Zustand, so daß die gesamte Materialtiefe zur Einspeicherung der Farbnebel zur Verfügung steht. Dies sichert eine lange Standzeit des Filters. Die verdichtete Reinluftseite gewährleistet eine hohe Abschiedsleistung und erfüllt somit die Anforderung der Umweltbehörden. "dust-stop-gelb" ist zusätzlich mit einem antibakteriellen Staubbindemittel benetzt und wird überall dort eingesetzt, wo - zusätzlich/oder - trockene Schleifstäube abgeschieden werden sollen

Technische Daten

Güteklasse	G3 (EU 3)
Farbnebel-Abscheidegrad	91%
Nennvolumenstrom	9000 - 10800 m ³ /h/m ²
Anströmgeschwindigkeit	2,5, - 3,0 m/s
Anfangsdruckdifferenz	50 Pa
Gewicht	220 g/m ²
Materialdicke	50 mm (2")

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und Mwst.