

Lüftungstechnik

Languages > 

Farbnebelabscheidematte 100 mm - G4 (EU4) "paint-stop gelb"



Farbnebelabscheidematte
Art.-Nr.:612990002000

Einsatzbereich

Glasfasermatten "dust-stop-gelb" zur Abscheidung trockener Stäube, z.B. Schleifstaub in Schreinerein, metallverarbeitenden Betrieben, Füllerständen usw.

Eigenschaften

Glasfiltermatte ist eine hochwertige Farbnebelsabscheidematte. Die niedrige Kompressibilität verhindert ein zusammendrücken des Mediums im beaufschlagten Zustand, so daß die gesamte Materialtiefe zur Einspeicherung der Farbnebel zur Verfügung steht. Dies sichert eine lange Standzeit des Filters. Die verdichtete Reinfluftseite gewährleistet eine hohe Abschiedsleistung und erfüllt somit die Anforderung der Umweltbehörden. "dust-stop-gelb" ist zusätzlich mit einem antibakteriellen Staubbindemittel benetzt und wird überall dort eingesetzt, wo - zusätzlich/oder - trockene Schleifstäube abgeschieden werden sollen

Technische Daten

Güteklasse	G4 (EU 4)
Farbnebel-Abscheidegrad	92%
Nennvolumenstrom	9000 - 10800 m ³ /h/m ²
Anströmgeschwindigkeit	2,5, - 3,0 m/s
Anfangsdruckdifferenz	60 Pa
Gewicht	360 g/m ²
Materialdicke	100 mm (4")

* Änderungen und Irrtümer vorbehalten, alle Preise zzgl. Verpackung und MwSt.